

Link do produktu: <https://sklep.aladyn.pl/sciemniacz-mechaniczny-z-plynnna-regulacja-50-420-w-ramka-i-element-centralny-berker-komplet-p-1716.html>



ŚCIEMNIACZ MECHANICZNY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ 50-420 W + ramka i element centralny BERKER - komplet

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Cena poprzednia	480,00 zł
Dostępność	dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	550647
Producent	Berker
Materiał	Tworzywo sztuczne

Opis produktu

ŚCIEMNIACZ MECHANICZNY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ

+

K.1 Ramka 1-krotna, biały, połysk

+

K.1 Płytką czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały

Dane techniczne ściemniacza mechanicznego:

230 V~, 50/60 Hz

lampy żarowe i WN lampy halogenowe 50-420 W,

transformatory elektroniczne 50-420 W,

konwencjonalne transformatory ściemniające 50-420 VA,

max. liczba modułów rozszerzenia mocy do zab./DMS 10 dla takiego samego typu obciążenia.

W przypadku wystąpienia dużych prądów załączania (przy stosowaniu transformatorów konwencjonalnych) zastosować ogranicznik prądowy.

Niedozwolone jest łączenie transformatorów konwencjonalnych z elektronicznymi.

Dane techniczne ramki 13137009

montaż - mocowanie zaciskowe,

stopień ochrony - IP20,

Wykończenie:

wykończenie - biały,
materiał - tworzywo termoplastyczne,
powierzchnia - połysk,
Wymiary:
wysokość - 80,5 mm,
szerokość - 87 mm,
grubość płytki nośnej - maks. 2 mm.

Dane techniczne pokrętła 11357009

Ściemniacze obrotowe / potencjometry:

- do potencjometrów obrotowych DALI, do rozszerzenia uniwersalnego ściemniacza obrotowego, do elektronicznego potencjometru obrotowego, do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych (R, L, C), do ściemniaczy obrotowych Tronic (R, C), do ściemniaczy obrotowych (R, L), do ściemniaczy obrotowych,

Materiał: tworzywo termoplastyczne,

Kolor: biały mat,

Wymiary osi: 4 mm

Montaż: do podłączenia śrubowego,

Zastosowanie: Sterowanie oświetleniem, Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych.