

Zasilacz RS-150-12



| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 135,00 zł |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Cena netto | 109,76 zł |
|------------|------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
|--------------|-------------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 840016 |
|------------------|---------------|

Opis produktu

Podstawowe informacje

- KLASA PROFESJONALNA
- ZASILACZ O BUDOWIE MODUŁOWEJ
- 3 LATA GWARANCJI
- WYPROWADZENIA - LISTWA ZACISKOWA, ŚRUBOWA

Parametry techniczne

| Model/Typ | 12V | 24V |
|--|--|---------|
| Napięcie wejściowe: | 88 ~ 132 V AC / 176 ~ 264 V AC | |
| Regulacja napięcia wyjściowego: | +/- 10% | |
| Zabezpieczenia : | zwarciowe, przeciążeniowe, temperaturowe | |
| Moc (W): | 150 W | 156 W |
| Napięcie wyjściowe: | 12 V DC | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy: | 12.5 A | 6.5 A |
| Długość: | 199 mm | |
| Szerokość: | 98 mm | |
| Wysokość: | 38 mm | |
| Minimalna temperatura pracy: | -25 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy : | 70 °C | |
| Minimalna temperatura przechowywania: | -40 °C | |
| Maksymalna temperatura przechowywania: | 85 °C | |
| Stopień ochrony: | 20 IP | |